



Senzorske armature za pisoarje, umivalnike in tuše.





Prihranek vode in energije

Maksimalna higiena

Vizualno privlačno

Kvaliteta materiala

Enostavna namestitvev

Cenovno dostopno

VS Group že več kot **25 let** proizvaja senzorske izdelke za zaprte in odprte sanitarije. Naš proizvodni program zajema umivalniške armature, pisoarske armature in armature za tuš, ki so v celoti **proizvedene v Sloveniji**, kar potrjuje pridobljen certifikat SIQ (No. D1 02 12 03 015).

Odločitev strank za zamenjavo starih klasičnih armatur s senzorskimi je **enostavna**, saj prinašajo **velik prihranek** vode in energije ter maksimalno higieno sanitarijam in uporabniku. **Namestitev** se opravi hitro in brez gradbenih posegov.

Pri načrtovanju in izdelavi izdelkov sledimo cilju **najvišje kakovosti**. Nenehno si prizadevamo za izpopolnitev naših izdelkov. Prvi na trgu smo razvili paleto izdelkov iz inox materiala. Delovanje je varno in zanesljivo z dolgo življenjsko dobo. Pozornost smo namenili tudi oblikovalski zasnovi, ki s čistimi linijami prinaša **estetski videz** v svet senzorske sanitarne opreme in je za uporabnike **preprosta za uporabo**.

Našim strankam želimo ponuditi najboljši izdelek po **ugodni ceni**, zato se priporočamo pri sleherni prenovi sanitarnih prostorov.



VS 10 podometna armatura za pisoar

VS 10 (0010 TR) / VS 10 B (0014 BAT)

- Višina: 120 mm
- Širina: 120 mm
- Globina: 10 mm
- Barve ohišja: inox / bela / srebrna / črna / barvna lestvica.
- Napajanje: 18V / 9V
- Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s
- Material: inox (kislinsko odporen).



VS 20 podometna armatura za pisoar

VS 20 (0002 TR) / VS 20 B (0049 BAT)

- Višina: 135 mm
- Širina: 125 mm
- Globina: 16 mm
- Barve ohišja: Sijaj, srebrna.
- Napajanje: 18V / 9V
- Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s
- Material: kovina.
- Možnost predizpiranje



VS 1 podometna armatura za pisoar z zapornim ventilom

VS 1 Inox (0001 TR) / VS 1 B Inox (0024 BAT) / VS 1 Barve (0023 TR) / VS 1 B Barve (0025 BAT)

- Višina: 112 mm
- Širina: 150 mm
- Globina: 10 mm
- Barve ohišja: inox / bela / srebrna / črna / barvna lestvica.
- Napajanje: 18V / 9V
- Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s
- Material: inox (kislinsko odporen)



VS 3 podometna armatura za pisoar

VS 3 (0003 TR) / VS 3 B (0029 BAT)


- Višina: 120 mm
- Širina: 140 mm
- Globina: 20 mm
- Barve ohišja: svetli les (SL) / temni les (TL).
- Napajanje: 18V / 9V
- Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s
- Material: les.



VS 9 / 10
VS 9 / 10 B



VS 9 / 20
VS 9 / 20 B



VS 9 / 10 ali VS 9 / 20 suhomontažni element za pisoar s senzorjem

VS 9 / 10 (0009 TR), VS 9 / 10 B (0040 BAT); V9 / 20 (0049 TR), V9 / 20 B (0050 BAT)

- Senzor: VS 10 ali VS 20.
- Napajanje: 18V / 9V
- Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s
- Vgradna V/Š elementa: 1340 / 500 mm
- Oporne noge: 0 - 240 mm
- Razpon nosilcev za predstensko montažo: 120 - 200 mm
- Po višini nastavljivi nosilci elementa.



VS 11 pisoarska stena

VS 11 (0011 TR) / VS 11 B (0034 BAT)

- Višina: ~1400 mm
- Dolžina enote: ~650 mm
- Širina stene z rešetko: ~450 mm
- Prilagoditev mere glede na prostor.
- Napajanje: 18V / 9V
- Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s
- Material: inox (kislinsko odporen).



VS 2B nadometna armatura za pisoar

VS 2B (0012 BAT)

- Višina: 100 mm
- Širina: 50 mm
- Globina: 50 mm
- Priključek na vodo: holandec 1/2" ZN.
- Iztok: bakrena cev FI 10 mm z rozeto.
- Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s
- Napajanje: 9V baterija.



VS 2B LDI nadometna armatura za pisoar

VS 2B LDI (0030 BAT)

- Višina: 100 mm
- Širina: 50 mm
- Globina: 50 mm
- Priključek na vodo: holandec 1/2" ZN.
- Iztok: bakrena cev FI 10 mm z rozeto.
- Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s
- Napajanje: 9V baterija.



VS 4 stoječa armatura za umivalnik

VS 4 (0004 TR) / VS 4 B (0013 BAT)

- Višina: 150 mm
- Širina: 50 mm
- Globina: 50 mm
- Dolžina izliva: 60 mm
- Čas blokade nastavljiv: 5 s - 150 s / TN 20 s
- Prikluček na vodo: kotni ventil 1/2" - 3/8".
- Pritrditev pipe: standardno s priloženim kompletom.
- Napajanje: 18V / 9V.
- Proženje vode ob zaznavi rok.
- Material: inox (kislinsko odporen).



VS 4 stoječa armatura za umivalnik z ročno regulacijo vode

VS 4 (0035 TR) / VS 4 B (0027 BAT)

- Višina: 150 mm
- Širina: 50 mm
- Globina: 50 mm
- Dolžina izliva: 60 mm
- Čas blokade nastavljiv: 5 s - 150 s / TN 20 s
- Prikluček na vodo: kotni ventil 1/2" - 3/8".
- Pritrditev pipe: standardno s priloženim kompletom.
- Napajanje: 18V / 9V
- Proženje vode ob zaznavi rok.
- Material: inox (kislinsko odporen).



VS 4 stoječa armatura za umivalnik s termostatsko regulacijo vode

VS 4 (0033 TR) / VS 4 B (0026 BAT)

- Višina: 150 mm
- Širina: 50 mm
- Globina: 50 mm
- Dolžina izliva: 60 mm
- Čas blokade nastavljiv: 5 s - 150 s / TN 20 s
- Prikluček na vodo: kotni ventil 1/2" - 3/8".
- Pritrditev pipe: standardno s priloženim kompletom.
- Napajanje: 18V / 9V
- Proženje vode ob zaznavi rok.
- Material: inox (kislinsko odporen).



VS 15 podometna armatura za umivalnik

VS 15 (0015 TR) / VS 15 B (0031 BAT)

- Višina: 150 mm
- Širina: 115 mm
- Globina: 10 mm
- Dolžina izliva: 60 mm
- Prikluček na vodo: 1/2" ZN.
- Napajanje: 18V / 9V
- Proženje vode ob zaznavi rok.
- Iztok vode nastavljiv: 1 s - 120 s / TN 20 s



VS 16 podometna armatura za umivalnik z regulacijo vode

VS 16 (0016 TR) / VS 16 B (0041 BAT)

- Višina ohišja: 220 mm
- Širina ohišja: 180 mm
- Globina ohišja: 10 mm
- Dolžina izliva: 60 mm
- Prikluček na vodo: 1/2" ZN.
- Proženje vode ob zaznavi rok.
- Čas iztoka: 1 s - 120 s / TN 20 s
- Napajanje: 18V / 9V



VS 4 B ZHV nadometna armatura za umivalnik

VS 4 B ZHV (0032 BAT)

- Višina ohišja: 90 mm
- Širina ohišja: 50 mm
- Globina ohišja: 50 mm
- Prikluček na vodo: holandec 1/2" ZN.
- Dolžina izliva: 160 mm
- Čas iztoka: 1 s - 120 s / TN 20 s
- Napajanje: 9V baterija.



VS 5 B nadometna armatura za umivalnik z regulacijo vode

VS 5 B (0005 BAT)

- Višina ohišja: 110 mm
- Dolžina ohišja: 220 mm
- Globina ohišja: 90 mm
- Dolžina izliva: 220 mm
- Proženje vode ob zaznavi rok.
- Čas iztoka: 1 s - 120 s / TN 20 s
- Napajanje: 9V baterija.
- Priključek na vodo: kotni ventil 1/2" - 3/8".



VS 7 KOV nadometna armatura za tuš

VS 7 KOV (0037 TR) / VS 7 B KOV (0038 BAT)

- VŠG ohišja: 1050 x 300 x 60 mm
- IR senzor zazna osebo, iztok vode ob prisotnosti osebe max. 150 sekund. Nastavitev po 5 sekund.
- IR senzor zazna približevanje roke in ob odmiku sproži cikel od 1 s - 120 sekund.
- Nastavitev po 1 s / TN 20 sekund.
- Priključek na vodo: kotni ventil 1/2" - 3/8".
- Pritrditev armature s priloženim kompletom.
- Napajanje: 18V / 9V
- Material: inox.



VS 7 GP nadometna armatura za tuš

VS 7 GP (0007 TR) / VS 7 B GP (0036 BAT)

- VŠG ohišja: 1140 x 300 x 100 mm
 - IR senzor zazna osebo, iztok vode ob prisotnosti osebe max. 150 sekund. Nastavitev po 5 sekund.
 - IR senzor zazna približevanje roke in ob odmiku sproži cikel od 1 s - 120 sekund.
- Nastavitev po 1 s / TN 20 sekund.
 - Priključek na vodo: kotni ventil 1/2" - 3/8".
 - Pritrditev armature s priloženim kompletom.
 - Napajanje: 18V / 9V



VS 7 FP nadometna armatura za tuš

VS 7 FP (0007 TR) / VS 7 B FP (0036 BAT)

- VŠG ohišja: 1140 x 300 x 100 mm
 - IR senzor zazna osebo, iztok vode ob prisotnosti osebe max. 150 sekund. Nastavitev po 5 sekund.
 - IR senzor zazna približevanje roke in ob odmiku sproži cikel od 1 s - 120 sekund.
- Nastavitev po 1 s / TN 20 sekund.
 - Priključek na vodo: kotni ventil 1/2" - 3/8".
 - Pritrditev armature s priloženim kompletom.
 - Napajanje: 18V / 9V



VS 8 B samostoječi tuši

VS 8 B 1600 (0043) / VS 8 B 2000 (0008) / VS 8 B 2300 (0042)

- Višina: 1600 / 2000 / 2300 mm
- Širina: 60 mm
- Globina: 60 mm
- IR senzor zazna približevanje roke in ob odmiku sproži cikel od 1 s - 120 sekund / TN 8 sekund.
- Prikluček na vodo: zaporni ventil 1/2"
- Napajanje: 9V baterija.



VS 6 podometna armatura za tuš

VS 6 (0006 TR) / VS 6 B (0039 BAT)

- Višina ohišja: 180 mm
- Širina ohišja: 140 mm
- Globina ohišja: 18 mm
- IR senzor zazna osebo, iztok vode ob prisotnosti osebe max. 150 sekund.
- IR senzor zazna približevanje roke in ob

odmiku sproži ciklus od 1 s - 120 sekund.

Nastavitev po 1 s / TN 20 sekund.

- Material: kovina
- Napajanje: 18V / 9V



Senzorski del 8870

- Višina: 135 mm
- Širina: 125 mm
- Globina: 16 mm
- Barve ohišja: Sijaj, srebrna.
- Napajanje: 18V / 9V
- Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s
- Material: kovina.
- Možnost predizpiranje



Senzorski del 8871

- Višina: 120 mm
- Širina: 120 mm
- Globina: 10 mm
- Napajanje: 18V
- Barve: inox / bela / srebrna / črna / barvna lestvica.
- Avtomatski vklop: 24 / 48 ur / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s



Senzorski del 8873

- Višina: 150 mm
- Širina: 112 mm
- Globina: 10 mm
- Napajanje: 18V
- Barve: inox / bela / srebrna / črna / barvna lestvica.
- Avtomatski vklop: 24 / 48 ur / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s



Senzorski del 8874

- Višina: 205 mm
- Širina: 170 mm
- Globina: 10 mm
- Napajanje: 18V
- Barve: inox / bela / srebrna / črna / barvna lestvica.
- Avtomatski vklop: 24 / 48 ur / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s



Podometna doza z elektromagnetnim ventilom 8882

- Višina: 100 mm
- Širina: 100 mm
- Globina: 40 mm
- Priključek na vodo: dotok 1/2" ZN / iztok 1/2" ZN.



8875



8884

Podometna doza z elektromagnetnim ventilom in zapiralom 8875 / 8884

- Višina doze: 96 mm / 118 mm
- Širina doze: 118 mm / 96 mm
- Globina doze: 50 mm / 50 mm
- Priključek na vodo: dotok 1/2" ZN / iztok 1/2" NN



Elektromagnetni ventil 0402

- Napetost: 24V =~



Transformator 8885

- Napetost: 230V - 18V
- Višina: 50 mm
- Širina: 68 mm
- Globina: 50 mm



Proizvodnja, servis, komerciala:

Sašo Vilfan s.p.

+ 386 40 71 62 62

info@vsgroup.si

www.vsgroup.si

